




Rolamento esfera carreira simple ZKLN80130-2Z-INA - ZKLN80130-2Z-INA

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rolamento-esferas/carreira-simple/zkln80130-2z-ina>

Axial angular contact ball bearings ZKLN80130-2Z
double direction, gap seals on both sides

d	80 mm	Tolerance: -0.008
D	130 mm	Tolerance: -0.015
B	45 mm	Tolerance: -0.25
	60 °	Contact angle
D _{0,max}	120 mm	
d ₁	105 mm	
d _{2,max}	102 mm	
r _{1,max}	0,6 mm	
r _{2,max}	0,6 mm	
m	2,7 kg	Mass
C ₁₀	91000 N	Basic dynamic load rating, axial
C _{10a}	26000 N	Basic static load rating, axial
n ₁₀ rev	2700 1/min	Limiting speed for grease lubrication
M ₁₀	1,9 Nm	Bearing frictional torque
i ₁₀	3000 N/mm	Axial rigidity
C _{10r}	3000 Nm/rad	Tilting rigidity
M _r	27,6 kg x cm ²	Mass moment of inertia for rotating inner ring
	3 μm	Axial runout
		The axial runout data for screw drive bearing arrangements are based on the rotating inner ring.
ZMAB0120		Designation of recommended INA locknut
AMB0		Designation of recommended INA locknut
		Locknuts not included in delivery.
M _t	160 Nm	Tightening torque
		Only valid in conjunction with INA precision locknuts
	20604 N	Axial preload force

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	INA
Nº Ean13	3663952334981
Diâmetro interior	80 mm
Impermeabilização	Placa de proteção nos dois lados
Diâmetro exterior	130 mm
Espessura	45 mm
Embalagem	1

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE