

## Rolamento cónico 30316-TIMKEN - 30316-TIMKEN

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rolamento-rolos/conico/30316-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
SINGLE-ROW • IsoClass

**IsoClass**

Bearing Dimensions			Load Ratings						Part Number	
Bore d	O.D. D	Width T	Dynami <sup>(1)</sup> C <sub>1</sub>	Factor <sup>(2)</sup> e	Dynami <sup>(3)</sup> C <sub>2</sub>	Factor <sup>(4)</sup> K	Static C <sub>0</sub>	Assembly Inner/Outer		
mm	mm	mm	N		N		N			
80.000	170.000	42.500	130000	0.25	86700	93000	1.68	381000	30316	
3.1496	6.6929	1.6732	71300		19200	11500		49600		

  

Bearing Dimensions										Geometry Factors			Bearing Weight
Width B	Width C	ER Dr. a <sup>(1)</sup>	Max Shaft Fillet Radius R <sup>(1)</sup>	Backing Shoulder Dia. d <sub>s</sub>	Max Housing Fillet Radius r <sup>(2)</sup>	Backing Shoulder Dia. D <sub>s</sub>	Capo A <sub>1</sub> <sup>(3)</sup> A <sub>2</sub> <sup>(3)</sup>	G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>			
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
30.000	33.000	-0.1	3.0	96.0	2.5	199.0	194.0	3.2	4.5	142.1	37.8	0.2001	4.29
1.1811	1.2992	-0.02	0.12	3.78	0.09	6.26	6.90	0.12	0.18				9.50

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	TIMKEN
Nº Ean13	3663952353678
Diâmetro interior	80 mm
Diâmetro interior	3.15" inch
Diâmetro exterior	170 mm
Diâmetro exterior	6.693" inch
Espessura	42.5 mm
Espessura	1.673" inch
Peso	4310 g
Embalagem	1
Padrão	Nenhuma norma

[contato@123rolamento.pt](mailto:contato@123rolamento.pt)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE