

## Rolamento cónico 30228-TIMKEN - 30228-TIMKEN

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rolamento-rolos/conico/30228-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
SINGLE-ROW • IsoClass

**IsoClass**

Bearing Dimensions			Load Ratings						Part Number	
Bore d	O.D. D	Width T	Dynamic <sup>(1)</sup> C <sub>1</sub>	Factor <sup>(2)</sup> e	Dynamic <sup>(3)</sup> C <sub>2</sub>	Factor <sup>(2)</sup> K	Static C <sub>0</sub>	Assembly Inner/Outer		
mm	mm	mm	N		N		N			
140.000	250.000	45.750	102000	0.04	130000	0.04	640000		30228	
5.5118	9.8425	1.8012	113000		25200	21800	146000			

  

Mounting Dimensions										Geometry Factors		Bearing Weight		
Shaft					Housing					Cage	G <sub>1</sub>		G <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>
Width B	Width C	ER Co. a <sup>(1)</sup>	Max Shaft Fillet Radius R <sup>(1)</sup>	Backing Shoulder Dia. d <sub>s</sub>	Max Housing Fillet Radius r <sup>(1)</sup>	Backing Shoulder Dia. D <sub>s</sub>	Backing Shoulder Dia. D <sub>2</sub>	A <sub>1</sub> <sup>(1)</sup>	A <sub>2</sub> <sup>(1)</sup>			G <sub>1</sub>		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	lb
42.000	36.000	2.8	4.0	103.0	100.0	3.0	204.0	227.0	4.3	1.4	307.0	79.0	0.1191	8.6
1.6535	1.4173	0.11	0.16	6.78	6.48	0.12	8.21	9.04	0.17	0.29				19.05

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	TIMKEN
Nº Ean13	3663952354033
Diâmetro interior	140 mm
Diâmetro interior	5.512" inch
Diâmetro exterior	250 mm
Diâmetro exterior	9.843" inch
Espessura	45.75 mm
Espessura	1.801" inch
Peso	8680 g
Embalagem	1
Padrão	Nenhuma norma

[contato@123rolamento.pt](mailto:contato@123rolamento.pt)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE