

Rolamento cónico

NA26118SW-26284D-TIMKEN - NA26118SW-26284D-TIMKEN

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rolamento-rolos/conico/na26118sw-26284d-timken>

TAPERED ROLLER BEARINGS
DOUBLE-ROW • TYPE TNASW

TYPE TNASW

| Bearing Dimensions | | | | Load Ratings | | | | | | | |
|--------------------|--------|---------|---------------------------|------------------------|------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------------|------|
| Bore d | O.D. D | Width T | Double Outer Ring Width C | Dynamic ⁽¹⁾ | | Factors ⁽²⁾ | | Dynamic ⁽¹⁾ | | Factors ⁽²⁾ | |
| mm | mm | mm | mm | C ₁₀ | k | Y ₁ | Y ₂ | C ₉₀ | C ₅₀ | C ₁₀₀ | K |
| mm | in. | mm | in. | N | lb | N | N | N | N | N | N |
| 29.987 | 71.973 | 42.260 | 36.512 | 37100 | 0.36 | 1.87 | 2.79 | 18100 | 11500 | 31400 | 1.62 |
| 1.183 | 2.834 | 1.683 | 1.437 | 2730 | | | | 430 | 260 | 1910 | |

| Part Number | | Dimensions | | | | Bearing Weight |
|-------------|--------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| Inner | Outer | Shaft | | Housing | | |
| | | Max Shaft Fillet Radius | Backing Shoulder Dia. | Max Housing Fillet Radius | Backing Shoulder Dia. | |
| | | R ₁ | d ₁ | r ₁ | D ₁ | kg |
| | | mm | mm | mm | mm | lbs |
| NA26118SW | 26284D | 1.5 | 26.0 | 0.8 | 65.0 | 6.84 |
| | | 0.06 | 1.02 | 0.03 | 2.56 | 1.51 |

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

| | |
|-------------------|---------------|
| Marca | TIMKEN |
| Nº Ean13 | 3663952374628 |
| Diâmetro interior | 29.987 mm |
| Diâmetro interior | 1.181" inch |
| Diâmetro exterior | 71.973 mm |
| Diâmetro exterior | 2.834" inch |
| Espessura | 42.76 mm |
| Espessura | 1.683" inch |
| Embalagem | 1 |

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE