

Rótula GE SB7512064-IKO - SB7512064-IKO

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rotula/ge/sb7512064-iko>

IKO
SPHERICAL BUSHINGS
Steel-on-steel Spherical Bushings



Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm					Permissible tilting angle degree α	
	75	SB 7512064		d_f	D	B	C	d_k		r_1 mm ⁽¹⁾
75		SB 7512064	3.02	75	120	64	55	110	0.6	5
Mounting dimensions mm		Dynamic load capacity C_d		Static load capacity C_s						
d_s	Max. ⁽²⁾	Min.	Min.	Min.	Min.					
79.5	89.5	115.5	102	593 000	3 560 000					

Notes⁽¹⁾ Minimum allowable value of chamfer dimensions r_1 and r_2 .
⁽²⁾ When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d_s .
Remark: 1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.
2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	IKO
Nº Ean13	3663952391434
Diâmetro interior	75 mm
Diâmetro exterior	120 mm
Espessura	64 mm
Tipo	GE
Peso	350 g
Linha	Rosca direita
Lubrificação	sem
Embalagem	1
Padrão	Nenhuma norma

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE