

Rótula GE GE180ES-2RS-IKO - GE180ES-2RS-IKO

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rotula/ge/ge180es-2rs-iko>

IKO
SPHERICAL BUSHINGS
Steel-on-steel Spherical Bushings



Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm						Permissible tilting angle degree			
	Without seals	With seals		d	D	B	C	d _s	r ₁ ⁽¹⁾ r _{1s} min	r ₂ ⁽¹⁾ r _{2s} min	α	α ₁	
180	GE 180ES-2RS		18.9	180	260	105	80	225	1.1	1.1	6	5	
Mounting dimensions mm		Dynamic load capacity C _d		Static load capacity C _s									
d _s		D _s		N		N							
Min.	Max. ⁽²⁾	Max.	Min.	1 770 000		10 600 000							
187	199	253	221										

Notes⁽¹⁾ Minimum allowable value of chamfer dimensions r₁ and r₂.
⁽²⁾ When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d_s.
Remark: 1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.
2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	IKO
Nº Ean13	3663952392059
Diâmetro interior	180 mm
Diâmetro interior	7.087" inch
Diâmetro exterior	260 mm
Diâmetro exterior	10.236" inch
Espessura	105 mm
Espessura	4.134" inch
Tipo	GE
Lubrificação	sem
Embalagem	1

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE