

Rolamento esfera carreira simple 7002CD-P4A-SKF - 7002CD-P4A-SKF

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rolamento-esferas/carreira-simple/7002cd-p4a-skf>

Dimensions d'encadrement			Charges de base		Vitesse admissibles		Désignation
d	D	B	C	C ₁₀	Grease lubrication	Oil-air lubrication	
mm			kN		tr/min		
15	32	9	5,2	2,45	56000	85000	7002 CD/P4A

Ball diameter 4,762
Number of balls 12
Précharge hors montage [N]
 400 à 600, hors à force
Classe de précharge
 A B C D
 20 40 80 160
Static axial stiffness [kN]
 (général valeur)
Classe de précharge
 A B C D
 17 23 31 44
Reference grease quantity [cm³]
 C_{ref} 0,29

Coefficient of axial for application bearing load
 f_a 0,3
for preload in mounted bearing sets
 f_i 1,03
 f₁ 1
 f₀₄ 1
 f₂₀ 1,02
 f₃₀ 1,05
 f₅₀ 1,09
 f₁₀ 1

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	SKF
Nº Ean13	7316577303530
Diâmetro interior	15 mm
Impermeabilização	Não estanque
Jaula	Não metálico
Angulo de contacto	15 °
Diâmetro exterior	32 mm
Espessura	9 mm
Peso	30 g
Carga dinâmica	5.2 kN
Carga estática	2.45 kN
Embalagem	1

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE