

Rolo de leva com eixo KR5204-2RS-INA - KR5204-2RS-INA

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rolamento-esferas/rolo-leva-eixo/kr5204-2rs-ina>



D	52 mm
d	20 mm Tolérance : h7
B	63,6 mm
B ₁	22,5 mm
B ₂	41,5 mm
C	20,6 mm
C ₁	1,5 mm
d ₂	26,8 mm
G	M20X1,5
l ₁	21 mm
R	500 µm Rayon du bombé
r	0,2 mm
W	10 mm Côte nominale du six pans creux
m	0,38 kg masse
M	160 Nm Couple de serrage de l'écrou
C _{dyn}	16100 N charge dyn. de base effective en tant que galet (radiale)
C _{stat}	10700 N charge stat. de base effective en tant que galet (radiale)
F	550 N charge limite à la fatigue
n	5000 1/min vitesse de rotation (en continu et pour lubrif. à la graisse)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	INA
Nº Ean13	3663952091358
Diâmetro interior	20 mm
Diâmetro exterior	52 mm
Espessura	63.6 mm
Embalagem	1
Padrão	Nenhuma norma

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE