

Fixador de rosca 549-250ML-LOCTITE - 549-250ML-LOCTITE

<https://www.123rolamento.pt/lubrificante-adesivo/adesivo/fixador-de-rosca/549-250ml-loctite>

TITRE	Anoérobic
DESCRIPTION	Étanchéité des filetages, autotorn, résistance élevée
NOM	LOCTITE 549
CONDITIONNEMENT	Tube 250 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	Sarris & Sarris

Description
LOCTITE® 549 est un produit d'étanchéité fileté orange avec une résistance élevée et une polymérisation lente. Il polymérise en l'absence d'air et au contact du métal, lorsqu'il est confiné dans des filetages de diamètre M80/R3" maximum. Ce produit thixotropique est recommandé pour les filetages métalliques grossiers et à un couple de rupture de 6 Nm. Viscosité de 20.000 mPa.s et plage de températures de service de -55°C à +150°C.

Avantages
Étanchéité instantanée à basse pression
Étanchéité des tuyaux endommagés lorsque le produit a polymérisé
Étanchéité élevée, polymérisation lente
Thixotropique, viscosité élevée
Sans retrait et sans risque de colmatage des glissières
Produit monocomposant - application propre et rapide

Caractéristiques
Produit d'étanchéité fileté de couleur orange, forte résistance au désassemblage, à polymérisation lente pour raccords métalliques de plus de M80/R3" maximum; force à la traction de 20 Nm.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	LOCTITE
Nº Ean13	5010266234915
Peso	25 g
Embalagem	1

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE