

Mancal - 4 fixações MFC65-RHP - MFC65-RHP

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/mancal/mancal-4-fixacoes/mfc65-rhp>



| Diâmetro de Turbina | Designação do rolamento | Quantidade de bases | Grande de bases | Dimensões (mm) | | | | | | | | Capacidade de carga (kn) | | Velocidade max | Peso | |
|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------------|----|-----|----|------|----|----|------|--------------------------|-----------------------|------------------------|------|-----|
| mm | milímetros | | | L | J | A | G | A1 | A2 | A3 | R | r | Assimétrico ou Newton | Estático Cor Rolamento | rpm | kg |
| 65,000 | MFC65 | 3075 | 8 | 221,5 | 50 | 201 | 16 | 58,8 | 23 | 13 | 77,8 | 35,34 | 68000 | 49500 | 2300 | 5,9 |

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Marca | RHP |
| Nº Ean13 | 747023008926 |
| Diâmetro do veio | 65 mm |
| Diâmetro do veio | 2.559" inch |
| N.º de fixadores | 4 |
| Aperto | parafuso de bloqueio |
| Distância do centro de fixação | 191 mm |
| Distância do centro de fixação | 7.52" inch |
| Velocidade-limite | 2300 rpm |
| Material | ferro fundido |
| Peso | 5900 g |
| Carga dinâmica | 66 kN |
| Carga estática | 49.5 kN |
| Embalagem | 1 |
| Padrão | Nenhuma norma |

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE