

## Rolamento esfera carreira simple 71905CD-P4A-SKF - 71905CD-P4A-SKF

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rolamento-esferas/carreira-simple/71905cd-p4a-skf>

Dimensions d'encrembrement		Charges de base dynamique		Vitesse admissibles Grease lubrication Oil-air lubrication		Désignation
d	D	B	C	C <sub>2</sub>	ltz/min	
25	42	9	6,76	4	36000	53000
71905 CD/P4A						

  

Ball diameter: 4,762  
Number of balls: 10

Précharge lors montage (N)  
90°-à-90°, face-à-face  
Classe de précharge:  
A B C D  
25 50 100 200

Static axial stiffness (N/mm)  
(guidance value)  
Classe de précharge:  
A B C D  
24 30 44 62

Reference grease quantity (cm<sup>3</sup>)  
G<sub>ref</sub>: 0,54

Coefficients de calcul  
for equivalent bearing load  
G<sub>1</sub>: 0,2

For preloaded in mounted bearing sets  
f<sub>1</sub>: 1,07  
f<sub>2</sub>: 1  
f<sub>3a</sub>: 1,04  
f<sub>3b</sub>: 1,08  
f<sub>3c</sub>: 1,15  
f<sub>3d</sub>: 1

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	SKF
Nº Ean13	7316570235760
Diâmetro interior	25 mm
Impermeabilização	Não estanque
Jaula	Não metálico
Angulo de contacto	15 °
Diâmetro exterior	42 mm
Espessura	9 mm
Carga dinâmica	6.76 kN
Carga estática	4 kN
Embalagem	1

[contato@123rolamento.pt](mailto:contato@123rolamento.pt)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE