

# Formação de juntas PATE-ETANCHEITE-HAUTE-PRESSION-518-25ML-LOCTITE - 518-25ML-LOCTITE

<https://www.123rolamento.pt/lubrificante-adesivo/adesivo/formacao-juntas/518-25ml-loctite>

TITRE	Arasitobis
DESCRIPTION	Etanchéité plane, uniçort, moyennement flexible, upgrade
NOM	LOCTITE 518
CONDITIONNEMENT	Bouteille - 5g 25 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	NSF

**Descriptif**  
LOCTITE® 518 polymérise en l'absence d'air lorsqu'il se trouve contact entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. C'est un produit assemble d'étanchéité plane, conçu pour une utilisation sur les joints rigides en fonte, aluminium et acier. Il remplit les jeux jusqu'à 0,25mm et forme un joint flexible qui résiste aux produits chimiques et au frottement. Les pièces se démontent facilement même après une longue utilisation. Les applications typiques comprennent les étanchéités des assemblages à faible jeu entre des surfaces ou des plans de joints métalliques. Il est également utilisé comme joint d'étanchéité à l'air sur place pour des assemblages de joints rigides comme les boîtes de vitesses et les moteurs. **NOTES:** Hermetiquement emballé la formulation du produit LOCTITE® 518 assure une meilleure résistance sur des surfaces contaminées. Bonne souplesse et adhérence. Bonne capacité d'étanchéité. Polymérise en jeu ambiant. Haute performance sur les métaux passifs sans activateur.

**Avantages**  
Sont flexibles, joints à forte résistance de résistance moyenne. Pour les joints en acier, aluminium et acier. Polymérise même en présence légère contamination de surface. S'applique par simple pression de la surface des plans et au jeu. Ne nécessite qu'un 25gms. Capacité de jeu jusqu'à 0,25mm. Bonne adhérence à haute pression. Résiste à des cycles de stockage sans besoin de grand stockage de joints. Résiste à haute pression après polymérisation complète. Réagit bien en compression ou mal alignés. Facile à utiliser. Réduit les coûts de process - offre l'assemblage manuel des joints classiques. Conforme à la certification NSF P1 no. 12318.

**Caractéristiques**  
Etanchéité plane - excellente résistance à l'huile. Idéal pour les joints de joint rigides en fer, acier et aluminium.



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	LOCTITE
Nº Ean13	4058093005699
Peso	65 g
Embalagem	1

[contato@123rolamento.pt](mailto:contato@123rolamento.pt)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE