

Cola

SI-5366-100G-LOCTITE - SI-5366-100G-LOCTITE

<https://www.123rolamento.pt/lubrificante-adesivo/adesivo/cola/si-5366-100g-loctite>

TITRE	Silicone
DESCRIPTION	Silicone monocomposant acotique translucide, usage general (ex AS 310)
NOM	LOCTITE SI 5366
CONDITIONNEMENT	Tube 100 g
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	

Description

LOCTITE SI 5366 est un produit d'etanchéité industriel monocomposant - silicone acotique translucide, conçu spécifiquement pour assurer une étanchéité parfaite ainsi que le collage et la protection. Utilisé pour l'étanchéité des fentes latérales dans les trains et les sources de chaleur (four, échangeurs de chaleur, circuits de vapeur, chauffe-eau), assurant une protection / isolation des boîtiers électriques, le collage de silicones ICIE et l'empilage. Il offre un allongement à la rupture élevé de 500%.

Avantages

Silicone acotique translucide pour une parfaite étanchéité. Produit monocomposant - ne requiert aucun mélange. Assure la tenue au pelage et l'absorption des chocs. Formation de peau rapide.

Caractéristiques

Produit de collage et d'étanchéité industriel - silicone acotique monocomposant, de couleur claire. Sa flexibilité offre une bonne tenue au pelage, portance renforcée et des caractéristiques d'absorption de choc.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	LOCTITE
N° Ean13	5010266009001
Tipo	ETANCHEITE
Peso	138 g
Embalagem	1
Utilize	Silicone
Padrão	Nenhuma norma

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE