

## Cola

### AA-3295-600ML-LOCTITE - AA-3295-600ML-LOCTITE

<https://www.123rolamento.pt/lubrificante-adesivo/adesivo/cola/aa-3295-600ml-loctite>

TITRE	Acrylique
DESCRIPTION	Usage général, ratio 1/1 pour 2 x 300 ml
NOM	LOCTITE AA 3295
CONDITIONNEMENT	Ca 2K 600 ml
DANGEROUS GOODS	Yes
COMMENTAIRE	-
APPROBATION	-

#### 📄 Description

LOCTITE® AA 3295 est un adhésif bicomposant, prédosé, à usage général, de couleur verte, adapté pour le collage des métaux, céramiques et plastiques. Il a une bonne résistance aux chocs et une température de service allant jusqu'à +120°C. Sa résistance au cisaillement est de 25 N / mm² et il a un temps de prise compris entre 5 - 10 min. Ne nécessite pas d'activateur.

#### 👉 Avantages

Adhésif multusage bicomposant, prédosé  
Bonne résistance aux chocs  
Adhésif pour le collage de métaux, céramiques et plastiques  
Température de service jusqu'à +120°C  
Temps de prise est de 5 - 10 min  
Ne nécessite pas d'activateur

#### 👉 Caractéristiques

Adhésif bicomposant prédosé, de couleur verte, résistant aux chocs, à usage général, pour le collage de métaux, céramiques et plastiques.

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	LOCTITE
N° Ean13	3616060816948
Tipo	COLLAGE RIGIDE EPOXY ACRYLIQUE
Embalagem	1
Utilize	Acrylique

[contato@123rolamento.pt](mailto:contato@123rolamento.pt)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE