

Formador juntas 638-250ML-LOCTITE - 638-250ML-LOCTITE

<https://www.123rolamento.pt/lubrificante-adesivo/adesivo/formador-juntas/638-250ml-loctite>

TITRE	Anakibia
DESCRIPTION	Éborese fort, usage général, rapide
NOM	LOCTITE®
CONDITIONNEMENT	250 ml
APPROBATION*	NSF, certification p.e. Ex petrole

Description

Le LOCTITE 638 est conçu pour le collage des assemblages cylindriques, particulièrement adapté aux applications avec jeu important jusqu'à 0,25 mm. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dues aux chocs et aux vibrations. Il fonctionne sur les métaux actifs comme sur les substrats passifs, et présente de robustes performances de polymérisation. Le produit résiste aux températures élevées et fait preuve d'une bonne tolérance à l'huile et aux contaminants minéraux sur la surface.

Avantages

Résistant aux températures élevées
Tolère une légère contamination par huiles industrielles
Haute résistance aux fluides hydrauliques
Recommandé pour la fixation d'arbres et axes, pignons, pistons, et bagues cylindriques similaires
Certifié à la norme NSF N° 123010
Approuvé pour l'usage alimentaire (NSF 61) et pour l'usage pharmaceutique (USP Class II)

Caractéristiques

Point de fusion - haute résistance. Usage général. Polymérisation rapide.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	LOCTITE
Nº Ean13	5010266006437
Embalagem	1

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE