

Formador juntas 638-1L-LOCTITE - 638-1L-LOCTITE

<https://www.123rolamento.pt/lubrificante-adesivo/adesivo/formador-juntas/638-1l-loctite>

TITRE	Adesivo
DESCRIPTION	Biopaste fort, usage général, séchage
NOM	LOCTITE 638
CONDITIONNEMENT	Et 1 L
APPROBATION*	MSF, Hémisphère gas, Tax portable

Description

Le LOCTITE 638 est conçu pour le collage des assemblages cylindriques, particulièrement adapté aux applications avec jeu atteignant jusqu'à 0,25 mm. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dues aux chocs et aux vibrations. Il fonctionne sur les métaux actifs comme sur les substrats passifs, et présente de meilleures performances de polymérisation. Le produit résiste aux températures élevées et fait preuve d'une bonne tolérance à l'huile et aux contaminants minéraux sur la surface.

Avantages

Résistant aux températures élevées.
Tolère une légère contamination par des usures industrielles.
Haute résistance aux chocs, séchage, y compris les substrats passifs (acier, cuivre inoxydable).
Recommandé pour la fixation d'arbres et axes, supports, roulements, glissières cylindriques similaires.
Conforme à la norme NSF N° 123010.
Application: EPDM (EN 75-1) : NS-516A/R0019
Application: NBR (EN 630) : 031118

Caractéristiques

Produit de base - haute résistance. Usage général. Polymérisation rapide.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	LOCTITE
Nº Ean13	5010266006482
Embalagem	1

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE