

Fixador de rosca 648-250ML-LOCTITE - 648-250ML-LOCTITE

<https://www.123rolamento.pt/lubrificante-adesivo/adesivo/fixador-de-rosca/648-250ml-loctite>

TITRE	Anaérobic
DESCRIPTION	Hexpresso, résistance élevée, upgrade
NOM	LOCTITE 648
CONDITIONNEMENT	Fl 250 ml
APPROBATION*	Eau potable, NSF, Homologation gaz

Description

Le LOCTITE® 648 est conçu pour le collage des raccords cylindriques. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dus aux chocs et aux vibrations. Il présente de robustes performances de polymérisation. Le produit fonctionne également sur des substrats graphites, résiste aux températures élevées et fait preuve d'une bonne tolérance à l'huile.

Avantages

Résistance aux températures élevées
Choc pour tolérer une légère contamination par huiles industrielles
Haute résistance sur tous les métaux, y compris les substrats passifs (par ex., acier inoxydable)
Idéal pour la fixation des assemblages avec jeu ou serrés
Approbation WRAS (BS 6920) : 0808532

Caractéristiques

Produit de fixation - haute résistance. Résistance aux températures élevées. Idéal pour la fixation des assemblages avec jeu ou serrés.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	LOCTITE
Nº Ean13	3616060813770
Embalagem	-

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE