

Mancal - 2 fixações F2BSS-20M-YTPSS-SKF - F2BSS-20M-YTPSS-SKF

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/mancal/mancal-2-fixacoes/f2bss-20m-ytpss-skf>



d	20	mm
d ₁	28.2	mm
A	25.8	mm
A ₁	11.1	mm
A ₂	24.5	mm
B	31	mm
B ₁	4.5	mm
J	89.7	mm
H	111.8	mm
L	50.4	mm
N	11.1	mm
r ₁	18.3	mm
r ₂	32.6	mm

Données de calcul		
Charge dynamique de base	C ₁₀	10.8 kN
Charge statique de base	C ₀	6.55 kN
Limite de fatigue	P ₀	0.28 kN
Vitesse limite (with shaft tolerance H6)		5000 mm/s
Masse		
Masse du palier complet		0.47 kg
Informations de montage		
Filetage vis de blocage	G ₂	M6x0.75
Taille de clé hexagonale pour vis de blocage	N	3 mm
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage		4 Nm
Diamètre recommandé des boulons de fixation, mm	G	16 mm
Diamètre recommandé des boulons de fixation, en pouces	G	0.375 in
Produits associés		
Palier		F2BSS 504-Y
Roulement		YAR 204-ILPWSS
Produits appropriés		
Couverture d'étaturation		ECW 204

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	SKF
Nº Ean13	7316577847218
Diâmetro do veio	20 mm
N.º de fixadores	2
Aperto	Anel de bloqueio excêntrico
Distância do centro de fixação	89.7 mm
Material	AÇO INOXIDÁVEL
Embalagem	1

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE