

Rolamento esfera carreira simple 6000-2RSH-SKF - 6000-2RSH-SKF

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rolamento-esferas/carreira-simple/6000-2rsh-skf>

Dimensions d'encombrement		Charges de base		Vitesses de base		Designation
d	D	B	C	C ₀	Vitesse de référence	Vitesse limite
mm			kN		tr/min	
10	26	8	4,75	1,96	-	19000

Technical drawing of a 6000-2RSH SKF bearing. The drawing shows two views: a front view and a side view. Dimensions are indicated: d = 10 mm, D = 26 mm, B = 8 mm, r₁ = 0,3 mm, r₂ = 0,3 mm, r₁₂ = 0,3 mm, r₁₃ = 0,3 mm, r₁₄ = 0,3 mm, r₁₅ = 0,3 mm, r₁₆ = 0,3 mm, r₁₇ = 0,3 mm, r₁₈ = 0,3 mm, r₁₉ = 0,3 mm, r₂₀ = 0,3 mm, r₂₁ = 0,3 mm, r₂₂ = 0,3 mm, r₂₃ = 0,3 mm, r₂₄ = 0,3 mm, r₂₅ = 0,3 mm, r₂₆ = 0,3 mm, r₂₇ = 0,3 mm, r₂₈ = 0,3 mm, r₂₉ = 0,3 mm, r₃₀ = 0,3 mm, r₃₁ = 0,3 mm, r₃₂ = 0,3 mm, r₃₃ = 0,3 mm, r₃₄ = 0,3 mm, r₃₅ = 0,3 mm, r₃₆ = 0,3 mm, r₃₇ = 0,3 mm, r₃₈ = 0,3 mm, r₃₉ = 0,3 mm, r₄₀ = 0,3 mm, r₄₁ = 0,3 mm, r₄₂ = 0,3 mm, r₄₃ = 0,3 mm, r₄₄ = 0,3 mm, r₄₅ = 0,3 mm, r₄₆ = 0,3 mm, r₄₇ = 0,3 mm, r₄₈ = 0,3 mm, r₄₉ = 0,3 mm, r₅₀ = 0,3 mm, r₅₁ = 0,3 mm, r₅₂ = 0,3 mm, r₅₃ = 0,3 mm, r₅₄ = 0,3 mm, r₅₅ = 0,3 mm, r₅₆ = 0,3 mm, r₅₇ = 0,3 mm, r₅₈ = 0,3 mm, r₅₉ = 0,3 mm, r₆₀ = 0,3 mm, r₆₁ = 0,3 mm, r₆₂ = 0,3 mm, r₆₃ = 0,3 mm, r₆₄ = 0,3 mm, r₆₅ = 0,3 mm, r₆₆ = 0,3 mm, r₆₇ = 0,3 mm, r₆₈ = 0,3 mm, r₆₉ = 0,3 mm, r₇₀ = 0,3 mm, r₇₁ = 0,3 mm, r₇₂ = 0,3 mm, r₇₃ = 0,3 mm, r₇₄ = 0,3 mm, r₇₅ = 0,3 mm, r₇₆ = 0,3 mm, r₇₇ = 0,3 mm, r₇₈ = 0,3 mm, r₇₉ = 0,3 mm, r₈₀ = 0,3 mm, r₈₁ = 0,3 mm, r₈₂ = 0,3 mm, r₈₃ = 0,3 mm, r₈₄ = 0,3 mm, r₈₅ = 0,3 mm, r₈₆ = 0,3 mm, r₈₇ = 0,3 mm, r₈₈ = 0,3 mm, r₈₉ = 0,3 mm, r₉₀ = 0,3 mm, r₉₁ = 0,3 mm, r₉₂ = 0,3 mm, r₉₃ = 0,3 mm, r₉₄ = 0,3 mm, r₉₅ = 0,3 mm, r₉₆ = 0,3 mm, r₉₇ = 0,3 mm, r₉₈ = 0,3 mm, r₉₉ = 0,3 mm, r₁₀₀ = 0,3 mm. The SKF Explorer logo is also present.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	SKF
Nº Ean13	7316571839349
Diâmetro interior	10 mm
Diâmetro interior	0.394" inch
Impermeabilização	Vedação em ambos os lados
Jaula	Chapas metálicas
Folga radial	CN
Diâmetro exterior	26 mm
Diâmetro exterior	1.024" inch
Espessura	8 mm
Espessura	0.315" inch
Velocidade-limite	19000 rpm
Peso	18 g
Carga dinâmica	4.75 kN
Carga estática	1.96 kN
Embalagem	1

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE