

Formação de juntas PATE-ETANCHEITE-HAUTE-PRESSION-518-25ML-LOCTITE - PATE-ETANCHEITE-HAUTE-PRESSION-518-25ML-LOCTITE

<https://www.123rolamento.pt/lubrificante-adesivo/adesivo/formacao-juntas/pate-etancheite-haute-pression-518-25ml-loctite>

TITRE	Arachides
DESCRIPTION	Etanchéité plane, uni joint, moyennement flexible, upgrade
NOM	LOCTITE 518
CONDITIONNEMENT	Bouteille - 5g 25 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	NSF

Descriptif
LOCTITE® 518 polymérise en l'absence d'air lorsqu'il se trouve contacté entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. C'est un produit assemblé d'étanchéité plane, conçu pour une utilisation sur les joints rigides en fonte, aluminium et acier. Il remplit les jeux jusqu'à 0,25mm et forme un joint flexible qui résiste aux produits chimiques et aux frottements. Les pièces se démontent facilement même après une longue utilisation. Les applications typiques comprennent les étanchéités des assemblages à faible jeu entre des surfaces ou des plans de joints métalliques. Il est également utilisé comme joint d'étanchéité à l'air sur place pour des assemblages de joints rigides comme les boîtes de vitesses et les moteurs. **NOTES:** Hermetiquement emballé la formulation de produit LOCTITE® 518 fournissant une meilleure résistance sur des surfaces contaminées. Bonne souplesse et adhérence. Bonne capacité d'étanchéité. Polymérise en jeu ambiant. Haute performance sur les métaux passifs sans activateur.

Avantages
Sont: flexible, joint à élève résistance moyenne pour les joints en acier, aluminium et acier. Polymérise même en présence légère contaminations de surface. Fatigue aux températures de la surface des plans et au jeu. Capacité jusqu'à 0,25mm. Capacité à se séparer. Facile à appliquer à basse pression. Durée de stockage: pas besoin de grand stockage de joints. Adhère aux hautes pressions après polymérisation complète. Réduit les coûts de process - offre l'assemblage manuel des joints classiques. Conforme à la certification NSF P1 no. 12318.

Caractéristiques
Etanchéité plane - excellente résistance à l'huile. Idéal pour les joints de joint rigides en fer, acier et aluminium.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	LOCTITE
Nº Ean13	4058093005699
Peso	65 g
Embalagem	1

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE