


Rolamento de agulhas NX17-Z-XL-INA - NX17-Z-XL-INA

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rolamento-agulhas/agulhas/nx17-z-xl-ina>



F_w	17 mm
D	26 mm
C	28 mm Tolerância: -0,25
2) Cotes de montage Anneau d'arrêt sur la bague extérieure	
C_1	8 mm
C_2	12,2 mm
D_1	28,5 mm
d_1	21 mm
d_w	17 mm Tolerância: E8
$f_s \text{ max}$	0,3 mm
f_{max}	0,3 mm
m	53 g masse
C_{1d}	13500 N charge dyn. de base, radiale
C_{1s}	15000 N charge statique de base, radiale
C_{2d}	5800 N charge dyn. de base, axiale
C_{2s}	11500 N charge statique de base, axiale
C_{1r}	2750 N charge limite radiale à la fatigue
C_{2a}	510 N charge limite axiale à la fatigue
n_3	7500 1/min vitesse limite
	IR14X17X17 bague intérieure utilisable
	WR26, SW26 anneaux d'arrêt WR et SW appropriés

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	INA
Nº Ean13	4012802735796
Diâmetro interior	17 mm
Diâmetro interior	0.669" inch
Diâmetro exterior	26 mm
Diâmetro exterior	1.024" inch
Espessura	28 mm
Espessura	1.102" inch
Peso	58 g
Carga dinâmica	13.5 kN
Carga estática	15 kN
Embalagem	1
Padrão	Nenhuma norma

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE