

Rolamento esfera carreira simple 7211ACD-P4A-SKF - 7211ACD-P4A-SKF

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rolamento-esferas/carreira-simple/7211acd-p4a-skf>

Dimensions d'encrobrement			Charges de base		Vitesse admissibles		Désignation
d	D	B	C	C ₀	Grease lubrication	Oil-air lubrication	
mm	100	21	52,7	40,5	13000	20000	7211 ACD/P4A
55							

Ball diameter 14,200
Number of balls 15

Précharge lors montage (N)
dos-à-dos, face-à-face
Classe de précharge
A B C D
330 660 1320 2640

Static axial stiffness (kN/mm)
(guidance value)
Classe de précharge
A B C D
172 328 296 399

Reference grease quantity (cm³)
G_{ref} 8,6

Coefficients de sécurité
For ball-bearing bearing load
Y₀ Y₁ Y₂ Y₃ Y₄
0 0,02 0,41 0,67 1,41

For profiled in mounted bearing sets
f f₁ f_{2a} f_{2b} f_{2c} f_{2d} f_{2e}
1 1,08 1 1,08 1 1,02 1,05 1

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	SKF
Nº Ean13	7316570414851
Diâmetro interior	55 mm
Impermeabilização	Não estanque
Jaula	Não metálico
Angulo de contacto	25 °
Diâmetro exterior	100 mm
Espessura	21 mm
Carga dinâmica	52.7 kN
Carga estática	40.5 kN
Embalagem	1

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE