

Mancal - 2 fixações SYJ80-TF-SKF - SYJ80-TF-SKF

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/mancal/mancal-2-fixacoes/syj80-tf-skf>

| Dimensions d'encadrement | | | | Charges de base | | Designations | | Pellets | Roulement |
|--------------------------|----|-----|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------|------------|
| d | A | H | H ₂ | L | dynamique C | statique C ₀ | Pellets complet | | |
| mm | | | | | kN | | | | |
| B0 | 78 | 176 | 88,9 | 292 | 72,8 | 53 | SYJ 80 TF | SYJ 516 | YAR 216-2F |

Vis sans tête
Couple de serrage recommandé (Nm)
Où hexagonale (mm)

MIS1
-5

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Marca | SKF |
| Nº Ean13 | 7316571007892 |
| Diâmetro do veio | 80 mm |
| N.º de fixadores | 2 |
| Aperto | Concentra |
| Distância do centro de fixação | 232 mm |
| Velocidade-limite | 2400 rpm |
| Material | ferro fundido |
| Peso | 8590 g |
| Carga dinâmica | 72.8 kN |
| Carga estática | 53 kN |
| Embalagem | 1 |
| Padrão | Nenhuma norma |

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE