

## Rolamento esfera carreira simple 3308-DNRCBM-SKF - 3308-DNRCBM-SKF

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rolamento-esferas/carreira-simple/3308-dnrcbm-skf>

Dimensions d'encastrement	Charges de base		Vitesses de base		Designation		
	d	D	B	C		C <sub>0</sub>	Vitesse de référence
mm	40	90	36,5	49,4	41,5	6700	7000

  

**Coefficients de calcul**

- k<sub>r</sub> 0,056
- k<sub>a</sub> 1,14
- K 0,57
- Y<sub>1</sub> 0,85
- Y<sub>2</sub> 0,93
- Y<sub>0</sub> 0,52

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	SKF
Nº Ean13	7316571251943
Diâmetro interior	40 mm
Impermeabilização	Não estanque
Jaula	Metal maquinado
Angulo de contacto	40 °
Diâmetro exterior	90 mm
Espessura	36.5 mm
Velocidade-limite	7000 rpm
Carga dinâmica	49.4 kN
Carga estática	41.5 kN
Embalagem	1

[contato@123rolamento.pt](mailto:contato@123rolamento.pt)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE