

## Rolamento esfera carreira simple W6008-2RS1-SKF - W6008-2RS1-SKF

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rolamento-esferas/carreira-simple/w6008-2rs1-skf>

Dimensions d'encastrement		Charges de base		Vitesses de base		Désignation
d	D	B	Dynamique C	statique C <sub>0</sub>	Vitesse de référence tr/min	Vitesse limite
40	68	15	14	10,8	-	6300

  

Technical drawing showing two views of the bearing. The left view shows the outer diameter (D=68), inner diameter (d=40), and thickness (B=15). The right view shows the bearing with seals (Fanos) on both sides. Coefficients of safety are listed as k<sub>r</sub> 0,025 and k<sub>t</sub> 15.

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	SKF
Nº Ean13	7316570648621
Diâmetro interior	40 mm
Impermeabilização	Vedação em ambos os lados
Jaula	Chapas metálicas
Radial class	CN
Diâmetro exterior	68 mm
Espessura	15 mm
Velocidade-limite	6300 rpm
Peso	191 g
Carga dinâmica	14.6 kN
Carga estática	11.4 kN
Embalagem	1

[contato@123rolamento.pt](mailto:contato@123rolamento.pt)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE